

	Spot Luminaires		Wash Luminaires	
	VL 2000 Spot	VL 2500 Spot	VL 2000 Wash	VL 2500 Wash
<b>Система створення кольорів</b>	Колесо кольорів з 11-ма фільтрами	<b>Система змішування кольорів СУМ; Колесо кольорів з 11-ма фільтрами</b>	Система змішування кольорів СУМ; Колесо кольорів з 11-ма фільтрами	<b>Система змішування кольорів СУМ; Колесо кольорів з 11-ма фільтрами</b>
<b>Гобо/ефекти</b>	Колесо з 11-ма статичними гобо; Колесо з 5-ма гобо, що можуть обертатися.	<b>Колесо з 11-ма статичними гобо; Колесо з 5-ма гобо, що можуть обертатися.</b>		
<b>Дімер/строб</b>	Механічний	<b>Скляне колесо з покриттям; Роздільний механізм строб</b>	Механічний	<b>Скляне колесо з покриттям; Роздільний механізм строб</b>
<b>Діафрагма</b>	Так	Так		
<b>Кадрування</b>				
<b>Трансфокатор</b>	Від 19° до 43°	<b>Від 18.5° до 42°</b>	Від 12° до 57°	<b>Від 14° до 55.5°</b>
<b>Рап/Tilt</b>	540°/270°	<b>540°/270°</b>	540°/270°	<b>540°/270°</b>
<b>Лампа</b>	металогалогідна 700 Вт.	<b>металогалогідна 700 Вт.</b>	металогалогідна 700 Вт.	<b>металогалогідна 700 Вт.</b>
<b>Кольорова температура</b>	5600К	<b>5600К</b>	5600К	<b>5600К</b>
<b>Світловий потік (лм)</b>	15,500	<b>14,500</b>	15,500	<b>14,700</b>
<b>Температура зовнішнього середовища</b>	Від -29° до 50°С	<b>Від -29° до 50°С</b>	Від -29° до 50°С	<b>Від -29° до 50°С</b>
<b>Електроживлення</b>	90-264 В 50/60 Гц	<b>90-264 В 50/60 Гц</b>	90-264 В 50/60 Гц	<b>90-264 В 50/60 Гц</b>
<b>Кількість каналів керування</b>	17	<b>22</b>	15	<b>15</b>
<b>Вага</b>	25 кг	<b>26.9 кг</b>	26 кг	<b>26.1 кг</b>



**СТУДІЯ Володимирська 71**  
 КОНЦЕНТРАЦІЯ ОСВІТА  
 КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДАЖІ ТА ЖЕРВІСНАВАННЯ

**01023, А/С 401, Київ, Україна, вул. Володимирська, 71**  
 Тел/факс: 278-21-88; 278-77-60; 278-76-74

e-mail: [studio@zinteco.com](mailto:studio@zinteco.com)

[www.zinteco.com.ua](http://www.zinteco.com.ua)

